CYLINDRICAL GRINDING MACHINE

MW1332B

CYLINDRICAL GRINDING MACHINE

MW1332B

Main Accessories

机床主要附件 Main Accessories

全套冷却设备 Complete set of coolant equipment	1套

Extra Accessories

机床用途与性能特点 Applications and Structural Features

- 机床工作台纵向移动由液压驱动，砂轮架横向移动。

- 砂轮架横向移动

Foundation Layout

工件、砂轮、油泵和冷却泵分别由单独电机驱动。

配置Φ600×75×Φ305砂轮进行高效强力磨削，精度高，

效率快、精度高。

砂轮修整装置于尾架上，外圆修整器装在右端台上，砂轮

上二种型号修整器，均可手动调节修整量。

- Work piece, wheel, oil-pump and cooling pump are driven by their individual motors.
- Grinding wheel of Φ600×75×Φ305 is used for heavy grinding with rapid speed and high accuracy.
- Wheel dresser mounted on the tailstock and on the worktable is utilized for dressing wheel manually.

机床工作精度(标准试件) Workpiece accuracy(Standard test piece)

圆度 Roundness	≤1.5～2.3μm
圆柱度 Cylindricity	≤4.2μm
表面粗糙度 Surface roughness	≤Ra0.32μm

圆弧修整器 Grinding Wheel Balancing Apparatus

安装基础图 Foundation Layout